

UNIFILLERシリーズ仕様

区分	ホッパー容量 (L)	吐出力 搬送能力	吐出回数 (最大)	外形寸法 (mm)			ユーティリティ		基本重量 (kg)
				W	D	H (最大)	(圧縮エア)	(電気)	
コンパクトパワーリフト	52	14~530 cc ^{※1}	60	720	850	1970	6kg/cm ² ^{※3} 100 NL/min	使いません	70
コンパクトテーブルトップ	22		60	400	850	750			30
コンパクトモバイル	52		60	720	850	1690			65
ユニバーサル1000	52	14~1000 cc ^{※1}	60	750	1370	1970			90
プロ2000	79	75~2000 cc	60	810	1448	2083	6kg/cm ² ^{※3} 170NL/min	使いません	15.2
XLデポジター	140	110cc~4200 cc	60	775	1422	957			112
ホッパートッパーエコノ	残量センサー	40L/分 ^{※3} (最大)		830	720	1950	6kg/cm ² ^{※3} 270NL/min	単相100V	38
ホッパートッパーパワーリフト				830	720	2710 ^{※2}			45

※1 吐出力の変更には、メインシリンダーとピストンの交換を必要とする場合があります。

※2 最大高さは標準配管を使用した場合の寸法値です。(パワーリフト上昇時)

※3 40L/分は水を使用した場合のテストデータです。実際の搬送物の物性により、搬送能力は異なります。

アクセサリ (UNIFILLER シリーズ)

寸胴ホッパー	PCノズル	ハンドガン	カットノズル
			
	ダイビングノズル	3/4"~1.5" フリーノズル	
			