

## SPIシリーズ仕様

適用	機種名	推奨粉量 (吸水70%時) (kg)	仕様			外形寸法 (mm)				
			ミキサーヘッド固定式 ミキサーボール固定式 タイマー装備	ミキサーヘッド油圧昇降式 ミキサーボール油圧着脱式 タイマー装備	電気容量 (kw)	D (mm)	W (mm)	H (mm)	HW (mm)	基本重量 (kg)
半袋用	SPI-63M	12.5	○		2.2	1,002	560	1,230	1,542	215
1袋用	SPI-60FX	25	○		4.6	1,100	670	1,350	1,780	350
1.5袋用	SPI-80FX	37.5	○		5.2	1,215	710	1,510	1,850	520
	SPI-170AV	37.5		○	6.8	1,617	1,074	1,306	1,719	900
2袋用	SPI-120FX	50	○		10.1	1,265	780	1,510	1,900	600
2.5袋用	SPI-160FX	75	○		14.5	1,400	890	1,545	2,040	700
	SPI-280AV	75		○	15	2,065	1,256	1,510	2,010	1,350
	SPI-280EB	75			17.8	2,615	1,170	1,677	2,525	1,750
3袋用	SPI-400AV	125		○	19	2,295	1,375	1,535	2,100	1,500
	SPI-400EB	125			22	2,870	1,370	1,777	2,821	2,100