

KTM-10・HPi-ASシリーズ・KTM・KDM・KFMシリーズ仕様

区分	ステンレスボール			回転数 (rpm)															最適回転数 最小~最大	外形寸法 (mm)				攪拌用 モーター 三相 200V	昇降用 モーター 三相 200V	基本重量 (kg)
	内径寸法 (mm)	深さ (mm)	満容量 (ℓ)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		W	D	H min.	H max.			
KTM-10	240	230	10	150	250	370	50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	150~370	504	564	788	788	0.4kw	/	110
HPi-30AS	360	365	30	144	246	313	442	50	75	100	200	300	400	120	205	261	368	475	100~445	675	765	308	/	1.5kw	0.1kw	285
HPi-50AS	410	410	50	108	205	283	365	50	75	100	150	200	250	275	300	350	375	400	100~400	670	840	382	/	2.2kw	0.1kw	355
HPi-60AS	460	430	60	98	187	258	333	50	75	100	150	200	250	275	300	C	C	C	85~335	670	857	382	/	2.2kw	0.1kw	365
HPi-90AS	538	480	90	105	136	251	335	50	75	100	150	200	250	275	300	#	#	#	85~335	770	988	405	/	3.7kw	0.2kw	530
KTM-50BL	410	410	50	108	205	283	365	50	75	100	150	200	250	275	300	350	375	400	100~400	865	170	305	785	2.2kw	0.4kw	900
KTM-60BL	460	430	60	98	187	258	333	50	75	100	150	200	250	275	300	350	375	400	85~335	865	190	305	785	2.2kw	0.4kw	900
KTM-90BL	538	480	90	105	136	251	335	50	75	100	150	200	250	275	300	350	375	400	85~335	865	290	410	960	3.7kw	0.4kw	950
KTM-120BL	570	540	120	76	130	195	334	50	75	100	150	200	250	275	300	350	375	400	70~330	195	430	441	2040	5.5kw	0.75kw	1.480
KTM-200BL	750	593	217	72	100	163	225	50	75	100	150	200	250	275	300	C	0	0	70~330	330	700	451	2210	7.5kw	1.5kw	1.700
KDM-60	460	430	67	98	187	258	333	50	75	100	150	200	250	275	300	350	375	400	85~400	865	190	305	785	2.2kw	0.4kw	1.000
KDM-90	538	480	103	105	136	251	335	50	75	100	150	200	250	275	300	350	375	400	85~400	865	060	390	960	3.7kw	0.4kw	1.100
KFM-30	360	365	30	144	246	313	442	#	#	#	#	#	#	/	/	/	/	/	100~445	564	735	453	737	0.75kw	90kw	220
KFM-50	410	410	50	108	205	283	356	#	#	#	#	#	#	/	/	/	/	/	100~400	670	817	642	861	1.5kw	0.2kw	350

⚠ カントーミキサーは、上記の範囲内において最大の性能を発揮するように設計されています。上記を参考に、配合において最適な仕込量を決定して頂けるようお願いいたします。誤った使用は、機械の故障や重大な事故を招くこととなりますので慎重にご検討ください。

HP i-30AS~90ASはロングタイプもございます。

電圧仕様は別途承ります。